HE Distribution
04 91 79 07 42

Les consoles plafonniers FUJITSU

de 4 à 6,5 kW

L'esthétique soignée des consoles ABY permet une intégration aussi bien en tertiaire qu'en résidentiel (séjour pour ABY14).

Leur installation mixte au sol ou en plafond, leurs fonctionnalités et la qualité du balayage de l'air garantissent le confort en tertiaire.

avantages

- **Polyvalence :** installation au sol ou au plafond
- **Confort :** balayage automatique vertical et horizontal du flux d'air
- **Grandes longueurs de liaison** possibles (maxi. : 20 m)

les télécommandes

FONCTIONS	ABY 14-18-24 E/R
Sélection type de fonctionnement	■
Sélection vitesse de ventilation	■
Marche / arrêt	■
Fonction "sommeil"	■
Mode de programmation	■
Réglage heure/température	■
Orientation du flux d'air, balayage automatique	■
Fermeture automatique des volets	■

ABY 14-18-24 E/R

les ensembles : unités intérieures + unités extérieures

ABY 14-18-24 E/R

ABY 14-18-24 E

ABY 14 R

ABY 18-24 R

Les consoles plafonniers FUJITSU

R22 R407C EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

fonctions

- Redémarrage automatique après une coupure de courant.
- Programmation sur 24 heures.
- Volets d'air motorisés.
- Balayage automatique horizontal et vertical du flux d'air.
- Mode auto : réglage automatique de la température et de la ventilation.
- Passage automatique du mode chaud au mode froid (et inversement).

HEI Distribution
04 91 79 07 42

caractéristiques techniques

- Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz
  GARANTIE 2 ANS

81.50

			froid seul			réversible		
Réf.			ABY 14 E	ABY 18 E	ABY 24 E	ABY 14 RBA	ABY 18 RGB	ABY 24 RBA
Réfrigérant			R407C			R22		
Code			82 4 114	82 4 118	82 4 124	81 4 414	81 4 418	81 4 424
Prix € HT			1 703 €	2 010 €	2 377 €	1 869 €	2 181 €	2 558 €
Caractéristiques principales	P. frigo. nominale	W	4 150	5 350	6 600	4 000	5 250	6 550
	P. calo. nominale	W	-	-	-	4 950	5 550	7 650
	P. calo. à -7°C	W	-	-	-	2 590	2 900	3 970
	P. abs. nominale	W	1 620	2 100	2 630	1 700	2 100	2 650
	Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	480 / 640	590 / 830	690 / 900	480 / 640	590 / 830	690 / 900
Performances	EER (froid) à +35°C		2,56	2,55	2,5	2,35	2,5	2,47
	COP (chaud) à +7°C		-	-	-	2,96	2,85	3,01
	Niv. Son. (u. int.) PV / GV	dB(A)	36 / 40	36 / 46	41 / 48	34 / 40	36 / 46	41 / 48
	Niv. Son. (u. ext.)	dB(A)	49	56	56	49	56	56
Certifications	Classe énergétique (froid)		E	E	E	F	E	E
	Classe énergétique (chaud)		-	-	-	D	D	D
	PROMOTELEC		-	-	-	OUI	OUI	OUI
Dimensions (HxLxP)	u. int. (plafonnier)	mm	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655
	u. int. (console)	mm	655 x 990 x 199	655 x 990 x 199	655 x 990 x 199	655 x 990 x 199	655 x 990 x 199	655 x 990 x 199
	u. ext.	mm	700 x 900x 350	700 x 900x 350	700 x 900x 350	530 x 750 x 250	643 x 840 x 336	643 x 840 x 336
Poids	u. int. / u. ext.	kg	30 / 49	30 / 59	30 / 70	30 / 37	30 / 68	30 / 68
Raccordements électriques	Intensité Nom.	A	7,8	9,4	12,7	8	9,9	13
	Calibre disjonct. courbe D	A	16 A	20 A	32 A	16 A	20 A	32 A
	Unité à alimenter elec.		u. ext.	u. ext.	u. ext.	-	u. int.	-
Liaisons frigo	Dia. gaz	pouce	1/2"	5/8"	5/8"	1/2"	5/8"	5/8"
	Dia. liquide	pouce	1/4"	3/8"	3/8"	1/4"	3/8"	3/8"
	Long. standard	m	5	5	5	5	5	5
	Long. max.	m	20	20	20	10	20	20
	Dénivelé max.	m	8	8	8	5	8	8
	Charge add.	g/m	30	10	10	10	50	50
Dia. évacuation des condensats		mm	21	21	21	21	21	21
Kit toutes saisons pr. T.extérieure < à		°C	21	21	21	-	-	-
Réchauf. de carter pr. T.extérieure < à		°C	0	0	0	0	0	0