

caractéristiques

6 piquages sanitaires Ø 80, 1 piquage cuisine Ø 125, 1 rejet Ø 125

Matière plastique.

Moteur 2 vitesses sur roulements à billes

Consommation : 31 W-Th-C en moyenne

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz.

Lw cuisine : 32 dB(A). **GARANTIE 2 ANS**

Conduits : longueurs maximales conseillées

REJET	CUISINE	SANITAIRES
2-3 m	6 m + 3 coudes	6 x 6 m + 3 coudes
2-3 m	3 m + 2 coudes	6 x 9 m + 3 coudes

Compensation possible d'un sanitaire sur l'autre sans excéder 15 m (par exemple possibilité d'avoir 1 cuisine à 6 m, 2 sanitaires à 6 m et 2 sanitaires à 12 m).

avantages

- HYGRO A ou HYGRO B,
- **Grandes longueurs de réseau : jusqu'à 54 m raccordés (total réseau),**
- Silence : 32 dB(A) en cuisine,
- **6 sanitaires raccordés (8 avec 2 Tés),**
- Gains thermiques et économie d'énergie : remplace 2 caissons classiques.



REF	Destination	Composition du kit	CODE
HYGROLIX XL A/B	Hygro B T5 à T7, hygro A T4 et T5	1 hygrolix XL,	412 301
	Hygro A T6 et T7 avec + de 4 sanitaires	1 GB 125 AH 135 PES	
HYGROLIX XL A	Hygro A T6 et T7 avec 2 à 4 sanitaires	1 hygrolix XL, 1 GB 125 ATPES	412 300

* selon une configuration Ubat fixée sur T6, 2 salles de bains, 2 WC.

HE
Distribution
04 91 79 07 42

