


Variateurs de vitesse pour ventilateurs

AE
Distribution
04 91 79 07 42



DESCRIPTION

Variateurs électroniques de tension

TYPE VEM 3 - VEM 6 : alimentation : MONO 230 V. Vitesse variable de 0 à 100 %.

Bouton marche-arrêt. Potentiomètre en façade.

Réglage mini et maxi à l'intérieur du boîtier - IP 54.

Auto-transformateurs de tension

TYPE VAM : variateurs de vitesse à plusieurs positions. Alimentation : MONO 230 V. Pour tous les modèles sauf le VAM 0,7, possibilité d'utilisation soit en manuel : Arrêt + 5 tensions (105 V, 130 V, 145 V, 160 V, 230V), soit en automatique : Arrêt + 4 tensions (105 V, 130 V, 145 V, 160 V) + une dernière position pour commande à distance entre 2 tensions choisies - IP 55 (sauf VAM 0,7).

TYPE VAT : variateurs de vitesse à 5 positions. Alimentation : TRI 400 V + neutre. Tensions délivrées : 140 V - 180 V - 230 V - 280 V - 400 V - IP 55.



VEM



VAM



VAT

51.80

REF	Tension V	I maxi Amp.	Possibilités de variation	Dimensions			CODE	PRIX € HT
				A	B	C		
VEM 3	MONO 230	3	0 à 100%	145	95	128	311 000	157,00
VEM 6	MONO 230	6	0 à 100%	145	95	128	311 001	190,00
VAM 2,5	MONO 230	2,5	5 positions	150	145	200	311 110	183,00
VAM 4	MONO 230	4	5 positions	150	145	200	311 111	203,00
VAM 8	MONO 230	8	5 positions	200	165	250	311 112	319,00

52.90

REF	Tension V	I maxi Amp.	Possibilités de variation	Dimensions			CODE	PRIX € HT
				A	B	C		
VAT 2,5	TRI 400 + N	2,5	5 positions	300	160	300	323 136	570,00
VAT 5	TRI 400 + N	5	5 positions	300	160	300	323 137	754,00
VAT 6,8	TRI 400 + N	6,8	5 positions	300	160	300	323 138	1 083,00

Convertisseurs de fréquence

Variation de fréquence des moteurs standards asynchrones 1 vitesse.

Filtre RFI intégré. Paramètres réglables sur clavier.



IP 55

Gamme IP 55 pour montage à l'extérieur. Interrupteur de proximité tri-cadenassable. Potentiomètre en façade. Bouton marche-arrêt.

Connectez vous
sur www.chet-ventilation.fr
Tél 04 91 79 07 42

IP55 - Alimentation tri 400 V. Sortie tri 400 V.

52.90

REF	Puissance moteur kW	CODE	PRIX € HT
VFTT 0,75 EXT	0,75	323 133	1 368,00
VFTT 1,5 EXT	1,5	323 144	1 643,00
VFTT 2,2 EXT	2,2	323 134	1 870,00
VFTT 4 EXT	4	323 147	2 415,00

IP55 - Alimentation mono 230 V. Sortie tri 230 V.

51.80

REF	Puissance moteur kW	CODE	PRIX € HT
VFMT 0,75 EXT	0,75	323 128	1 062,00
VFMT 1,5 EXT	1,5	323 129	1 277,00
VFMT 2,2 EXT	2,2	323 132	1 491,00

IP20 - Alimentation tri 400 V. Sortie tri 400 V.

52.90

REF	Puissance moteur kW	CODE	PRIX € HT
VFTT 0,75 INT	0,75	323 148	1 151,00
VFTT 1,5 INT	1,5	323 149	1 377,00
VFTT 2,2 INT	2,2	323 150	1 566,00
VFTT 4 INT	4	323 152	2 020,00

52.90

REF	CODE	PRIX € HT
POT/VF	323 153	147,00



IP 20

Gamme IP 20 pour montage à l'abri. Potentiomètre en façade. Bouton marche-arrêt.



Potentiomètre déporté pour commande à distance. Bouton marche-arrêt incorporé.